

HEKTOR



徕兹 HEKTOR 镜头系列包含 6 颗全画幅定焦镜头，通过可互换的无反相机卡口（E、L、RF、Z）支持不同画幅拍摄。焦距涵盖 18mm、25mm、35mm、50mm、73mm 和 100mm，统一 T2.1 光圈。所有镜头均为全手动设计，位置一致的对焦环与光圈环间距便于快速更换镜头。120° 对焦旋转角度使手动操作更为便捷。镜头组紧凑轻量化，统一采用 80mm 前口直径配 77mm 螺纹滤镜接口（18mm 除外）。

个性为先 品质至上

HEKTOR 系列秉持“特质为先，品质至上”的理念。我们坚信中端影视市场值得拥有更富美学的镜头选择，在确保可靠工艺的同时成就艺术创作。为此我们将 HEKTOR 系列与其他系列镜头同样保持于德国总部设计与生产。

美学溯源

研发过程中我们追溯了徕卡等光学品牌百年经典特质，特别汲取了 30、50 及 70 年代镜头的美学基因，最终融合出这套在数字传感器上呈现惊艳画质的方案，并——满足现代制作需求，又通过灵动个性，突出被摄主体的特色。

创意灵魂

延续 80-90 年代纯粹球面镜设计风格，HEKTOR 镜头呈现中心至边缘的渐进分辨率衰减，活用螺旋散景效果把主体自然呈现。独家镀膜技术延续徕兹标志性的自然暖调，在保持全画幅对比度的同时营造富有表现力的炫光效果。



HEKTOR

技术参数

焦段 (mm)	18	25	35	50	73	100
最大光圈	T2.1					
成像圈	47.8mm					
最近焦 (尺)	0' 9"	1'	1' 2"	1' 9"	2' 6''	2' 9''
最近焦 (米)	0.22	0.3	0.35	0.5	0.75	0.85
水平视角“全画幅” 36mm x 24mm	101.4°	79.8°	63.2°	44.6°	33.1°	24.7°
平视角“超 35” 24.9mm x 18.7mm	83.1°	63.5°	47.6°	32.9°	24.3°	18°
量(磅)	1.85	1.7	1.6	1.5	1.6	2.1
重量(公斤)	0.84	0.77	0.71	0.66	0.72	0.97
长度 (尺 / 毫米)	3.47" / 88.2					4.84" / 123



卡口	L, E, Z, RF
前口直径	80mm
前口滤片	M77 x 0.75 螺纹 (为 18mm)
后置滤镜	不支持
光圈/焦点环距离	所有焦距离一致
对焦环幅度 光圈环幅度	120° 49°
对焦环刻度	英制/公制双刻度雕刻标尺
光圈叶片	9 片
光圈形状	各级恒定圆形