HUGO



HUGO镜头不但轻巧紧凑，配备超大光孔设计和优秀的最近对焦距离，同时保留徕卡M系列的经典成像风格 。全系列包括13颗全画幅镜头：HUGO I系列包括18mm至135mm 共9个焦段，光孔为T1.5/T1.9 ；HUGO II系列包括66/75/90mm 3颗T2.1镜头 ；独特的HUGO N 50mm T1 大大提高了整个HUGO系列的完整性。

经典 M 镜头风格	Leitz HUGO 镜头使用与 Leica M 镜头相同的光学平台不妥协于质量、耐用性和灵活性，将其色彩丰富、优美光斑以及富立体感的特质注入电影世界。
针对专业用户设计	HUGO系列镜头配备符合影视工业化拍摄要求的机械结构，平均分布的焦点刻度和传统电影镜头一致方向的对焦以及光圈环，并配备坚固的LPL卡口及可选配的的徕卡L卡口 。全新及现行的镜头均可选配 Leitz iD Mount 特殊卡口选项，为相容的 /I 工作流程提供静态镜头识别及光学特性数据（Metadata）。
凑而极致轻盈	全新设计的结构令镜头变得非常紧凑，重量从810克（1.78 磅）起，长度谨为68 - 121mm（2.7 - 4.8 英寸）。
兼容性	HUGO 其中一些焦段的光学设计，他们的后镜组会从LPL 卡口突出到机身里。因此，一些特定的摄影机和第 3 方 LPL 卡口**並**不兼容HUGO镜头。更多信息请访问：www.leitz-cine.com/product/hugo

Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Germany
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

规格如有更改恕不另行通知

HUGO
技术参数

	HUGO I 系列										HUGO II系列			N
焦段 (mm)	18	21	24	28	35	40	50	75	90	135	66	75	90	50-N
最大光圈	T1.5									T1.9	T2.1			T1
成像圈	43.3mm													
最近焦 (尺)	0 ' 9 "	1 '	1 '	1 ' 2 "	1 ' 2 "	1 ' 2 "	1 ' 8 "	2 ' 6 "	2 ' 10 "	3 ' 3 "	2 '	2 ' 6 "	2 ' 10 "	1 ' 8 "
最近焦 (米)	0.22	0.3	0.3	0.35	0.36	0.36	0.5	0.75	0.85	1	0.6	0.75	0.85	0.5
水平视角 " 全画幅 " 36mm x 24mm	90.3°	81.2°	74.4°	65.5°	54.4°	49.6°	38.6°	27°	22.6°	15.2°	30.6°	26.8°	22.3°	38.1°
水平视角 " 超 35 24.9mm x 18.7mm	69.5°	61.3°	55.3°	47.9°	39°	35.5°	27.2°	18.9°	15.8°	10.6°	21.4°	18.8°	15.6°	26.8°
量(磅)	2.29	1.87	1.9	1.8	1.8	1.92	1.85	3.09	3.02	3.5	1.81	1.98	2	2.55
重量(公斤)	1.04	0.85	0.86	0.82	0.82	0.87	0.84	1.4	1.37	1.59	0.82	0.9	0.91	1.16
长度 (尺 / 毫米)	2.8 " / 71	2.7 " / 68						4.4 " / 112		3.2 " / 121	3.2 " / 82			



卡口	LPL, L; LPL Leitz iD mount 特殊卡口选项 (配备 /i 静态镜头数据)
前口直径	95mm
前口滤片	M 92mm x 1mm 螺纹
光圈/焦点环距离	所有焦距离一致
对焦环幅度	270°
光圈环幅度	70.5° (50mm T1.0 为 81°; 135 64.5°; 66, 75, 90 T2.1 62.5°)
对焦环刻度	尺 / 米互换
光圈叶片	11片
光圈形状	各级恒定圆形