HUGO

HUGO鏡頭不但輕巧緊湊，配備超大光孔設計和優秀的最近對焦距離，同時保留徠卡M系列的經典成像風格 。全系列包括13顆全畫幅鏡頭：HUGO I系列包括18mm至135mm 共9個焦段，光孔為T1.5/T1.9 ；HUGO II系列包括66/75/90mm 3顆T2.1鏡頭；獨特的HUGO N 50mm T1 大大提高了整個HUGO系列的完整性。

經典 M 鏡頭風格	Leitz HUGO 鏡頭使用與 Leica M 鏡頭相同的光學平台，不妥協於質量、耐用性和靈活性，將其色彩豐富、優美光斑以及富立體感的特質注入電影世界。
針對專業用戶設計	HUGO系列镜头配備符合影視工業化拍攝要求的機械結構，平均分佈的焦點刻度和傳統電影鏡頭一致方向的對焦以及光圈環，並配備堅固的LPL卡口及可選配的的徠卡L卡口 。
緊湊而極致輕盈	全新設計的結構令鏡頭變得非常緊湊，重量從810克（1.78 磅）起，長度謹為68 - 121mm（2.7 - 4.8 英寸）。
兼容性	HUGO 其中一些焦段的光學設計，他們的後鏡組會從 LPL 卡口突出到機身里。因此，一些特定的攝影機和第 3 方 LPL 卡口並不兼容HUGO鏡頭。更多信息請訪問：www.leitz-cine.com/product/hugo

Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Germany
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

All information subject to change

HUGO
技术参数

	HUGO I 系列										HUGO II系列			N
焦段 (mm)	18	21	24	28	35	40	50	75	90	135	66	75	90	50-N
最大光圈	T1.5									T1.9	T2.1			T1
成像圈	43.3mm													
最近焦(尺)	0’9”	1’	1’	1’2”	1’2”	1’2”	1’8”	2’6”	2’10”	3’3”	2’	2’6”	2’10”	1’8”
最近焦 (米)	0.22	0.3	0.3	0.35	0.36	0.36	0.5	0.75	0.85	1	0.6	0.75	0.85	0.5
水平视角“ 全画幅” 36 mm x 24 mm	90.3°	81.2°	74.4º	65.5º	54.4º	49.6º	38.6º	27º	22.6º	15.2º	30.6º	26.8º	22.3°	38.1º
水平视角“超 35 24.9 mm x 18.7 mm	69.5°	61.3°	55.3º	47.9º	39º	35.5º	27.2º	18.9º	15.8º	10.6º	21.4º	18.8º	15.6°	26.8º
重量(磅)	2.29	1.87	1.9	1.8	1.8	1.92	1.85	3.09	3.02	3.5	1.81	1.98	2	2.55
重量(公斤)	1.04	0.85	0.86	0.82	0.82	0.87	0.84	1.4	1.37	1.59	0.82	0.9	0.91	1.16
长度 (尺 / 毫米)	2.8” / 71	2.7” / 68						4.4“ / 112		3.2” / 121	3.2” / 82			3.2” / 82

卡口	LPL，L
前口直徑	95mm
前口濾片	M 92mm x 1mm 螺紋
光圈/焦點環距離	所有焦距一致
對焦環幅度	270°
光圈環幅度	70.5° (50mm T1.0 為 81°; 135mm 64.5°; 66, 75, 90 T2.1 62.5°)
對焦環刻度	尺/米互換
光圈葉片	11片
光圈形狀¬	各級恆定圓形