

HUGO



HUGO鏡頭不但輕巧緊湊，配備超大光孔設計和優秀的最近對焦距離，同時保留徠卡M系列的經典成像風格。全系列包括13顆全畫幅鏡頭：HUGO I系列包括18mm至135mm 共9個焦段，光孔為T1.5/T1.9；HUGO II系列包括66/75/90mm 3顆T2.1鏡頭；獨特的HUGO N 50mm T1 大大提高了整個HUGO系列的完整性。

經典 M 鏡頭風格

Leitz HUGO 鏡頭使用與 Leica M 鏡頭相同的光學平台，不妥協於質量、耐用性和靈活性，將其色彩豐富、優美光斑以及富立體感的特質注入電影世界。

針對專業用戶設計

HUGO系列镜头配備符合影視工業化拍攝要求的機械結構，平均分佈的焦點刻度和傳統電影鏡頭一致方向的對焦以及光圈環，並配備堅固的LPL卡口及可選配的徠卡L卡口。

緊湊而極致輕盈

全新設計的結構令鏡頭變得非常緊湊，重量從810克（1.78磅）起，長度謹為68 - 121 mm（2.7 - 4.8英寸）。

兼容性

HUGO 其中一些焦段的光學設計，他們的後鏡組會從LPL卡口突出到機身里。因此，一些特定的攝影機和第三方LPL卡口並不兼容HUGO鏡頭。更多信息請訪問：www.leitz-cine.com/product/hugo



HUGO

技術參數

| | HUGO I 系列 | | | | | | | | | HUGO II 系列 | | | N |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 焦距 (mm) | 18 | 21 | 24 | 28 | 35 | 50 | 75 | 90 | 135 | 66 | 75 | 90 | 50-N |
| 最大光圈 | T1.5 | | | | | | | | | T1.9 | T2.1 | | T1 |
| 成像圈 | 43.3 mm | | | | | | | | | | | | |
| 最近焦(尺) | 0'9" | 1' | 1' | 1'2" | 1'2" | 1'8" | 2'6" | 2'10" | 3'3" | 2' | 2'6" | 2'10" | 1'8" |
| 最近焦(米) | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 0.5 |
| 水平視角“全畫幅” 36 mm x 24 mm | 90.3° | 81.2° | 74.4° | 65.5° | 54.4° | 38.6° | 27° | 22.6° | 15.2° | 30.6° | 26.8° | 22.3° | 38.1° |
| 水平視角“超 35 24.9 mm x 18.7 mm | 69.5° | 61.3° | 55.3° | 47.9° | 39° | 27.2° | 18.9° | 15.8° | 10.6° | 21.4° | 18.8° | 15.6° | 26.8° |
| 重量(磅) | 2.29 | 1.87 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 3.09 | 3.02 | 3.5 | 1.81 | 1.98 | 2 | 2.55 |
| 重量(公斤) | 1.04 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 1.4 | 1.37 | 1.59 | 0.82 | 0.9 | 0.91 | 1.16 |
| 長度(尺 / 毫米) | 2.8" / 71 | 2.7" / 68 | | | | | 4.4" / 112 | | 3.2" / 121 | | 3.2" / 82 | | 3.2" / 82 |



| | |
|----------|---|
| 卡口 | LPL, L |
| F前口直徑 | 95 mm |
| 前口濾片 | M 92 mm x 1 mm 螺紋 |
| 光圈/焦點環距離 | 所有焦距一致 |
| 對焦環幅度 | 270° |
| 光圈環幅度 | 70.5° (50 mm T1.0 為 81°; 135 mm 64.5°; 66, 75, 90 T2.1 62.5°) |
| 對焦環刻度 | 尺/米互換 |
| 光圈葉片 | 11片 |
| 光圈形狀 | 各級恆定圓形 |