LEITZ ZOOM

Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Allemagne
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

Toutes les informations sont susceptibles de modification éventuelle

LEITZ ZOOM

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Distance focale (mm)	25 - 75		55 - 125	
Rapport de focale	3		2.3	
Ouverture	T2.8			
Diamètre d'image, couverture	46.5mm			
Distance minimum (ft)	3'		3'5"	
Distance minimum (m)	0.91		1.05	
Angle de champ horizontal "Full Frame" 36mm x 24mm	at 25mm	71.5º	at 55mm	36.2º
	at 50mm	39.6º	at 90mm	22.6º
	at 75mm	27º	at 125mm	16.4
Angle de champ horizontal "Super 35" 24.9mm x 18.7mm	at 25mm	52.9º	at 55mm	25.5º
	at 50mm	28º	at 90mm	15.7º
	at 75mm	18.8º	at 125mm	11.4º
Poids (lb)	8.2		9.7	
Poids (kg)	3.7		4.4	
Dimensions, longueur (in)	10.5"		11.02"	
Dimensions, longueur (mm)	266.6		279.9	
Pupille d'entrée (mm) *Distance par rapport au plan du capteur Toutes les valeurs pour une distance infinie de l'objet*	at 25mm	268.7	at 55mm	238.1
	at 50mm	266	at 90mm	199.8
	at 75mm	258.7	at 125mm	179.6
Rotation du zoom	112.65º		120º	
Nombre de lames de l'iris	15		21	

Type de monture	PL, LPL avec Cooke/i
Diamètre lentille frontale	114mm
Diamètre filtre frontal	M 112mm x 1.5mm à visser
Filtre arrière	À travers un porte bas. Avec LPL Mount pour les deux, avec PL Mount seulement avec 55 - 125mm
Alignement bague de mise au point et diaphragme	Les Deux
Course de la mise au point	270°
Rotation de l'iris	54°
Gravure de la bague de mise en point	Bague réversible, passage facile de pied en mètre
Forme de l'iris	Circulaire pour tous les diaphragmes
Contretypage des couleurs	Assorti aux LEITZ PRIME objectifs