

LEITZ PRIME



Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Germany
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

规格如有更改恕不另行通知



LEITZ PRIME

技术参数

焦距 (mm)	18	21	25	29	35	40	50	65	75	100	135	180	350
最大光圈	T1.8											T2	T3.6
成像圈	46.5 mm												
最近焦 (尺)	1'2"	1'10"	1'10"	1'2"	1'6"	1'2"	1'7"	2'2"	2'6"	3'11"	3'11"	4'11"	9'10"
最近焦 (米)	0.35	0.55	0.55	0.35	0.45	0.35	0.47	0.65	0.75	1.2	1.2	1.5	3
水平视角 “全画幅” 36 mm x 24 mm	90.0°	81.2°	71.5°	63.7°	54.4°	48.5°	39.6	31.0°	27.0°	20.4°	15.2°	11.4°	5.9°
水平视角 “超 35” 24.9 mm x 18.7 mm	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.1°	34.6°	28.0°	21.7°	18.8°	14.2°	10.5°	7.9°	4.1°
重量(磅)	7.1	6.1	6.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.4	6.8	9.7
重量(公斤)	3.2	2.76	2.8	2.67	2.87	2.71	2.7	2.78	2.83	2.77	2.89	3.1	4.4
长度 (吋 / mm)	7.9 / 201.5	7.2 / 183.7										7.9 / 201.5	12.5" / 317



卡口	PL, LPL 帶 Cooke/i 触点
前口直径	114 mm
前口滤片 后滤片	M 112 x 1.5 mm 螺纹 后滤片环
光圈/焦点环距离	所有焦距一致
对焦环幅度 光圈环幅度	≈ 270° (18 mm 为 207°) 66° (18 mm 为 63°; 350 mm 为 49°)
对焦环刻度	尺/米互换
光圈叶片 光圈形状	15 片 (350 mm 为 21片) 各级恒定圆形
色温	匹配 LEITZ PRIME 定焦頭