LEITZ ZOOM

Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Alemania
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

Toda la información está sujeta a cambios

LEITZ ZOOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia focal (mm)	25 - 75		55 - 125	
Ratio de distancia focal	3		2.3	
Apertura	T2.8			
Círculo de imagen	46.5mm			
Distancia mínima de enfoque (ft)	3’		3’5”	
Distancia mínima de enfoque (m)	0.91		1.05	
Angulo de visión horizontal “Full Frame” 36mm x 24mm	at 25mm	71.5º	at 55mm	36.2º
	at 50mm	39.6º	at 90mm	22.6º
	at 75mm	27º	at 125mm	16.4
Angulo de visión horizontal “Super 35” 24.9mm x 18.7mm	at 25mm	52.9º	at 55mm	25.5º
	at 50mm	28º	at 90mm	15.7º
	at 75mm	18.8º	at 125mm	11.4º
Peso (lb)	8.2		9.7	
Peso (kg)	3.7		4.4	
Longitud (in)	10.5”		11.02”	
Longitud (mm)	266.6		279.9	
Pupila de entrada (mm) *Distancia al plano del sensor Todos los valores para la distancia al objeto infinita*	at 25mm	268.7	at 55mm	238.1
	at 50mm	266	at 90mm	199.8
	at 75mm	258.7	at 125mm	179.6
Rotación del zoom	112.65º		120º	
Palas de iris	15		21	

Montura de la lente	PL, LPL con Cooke/i
Diámetro frontal	114mm
Filtro delantero	M 112mm x 1.5mm enroscado
Filtro trasero	A través del supporte de malla. Con LPL Mount para ambos, con PL Mount sólo con 55 - 125mm
Enfoque igualado / Ubicaciones del anillo del iris	Ambas
Rotación focal	270°
Rotación del iris	54°
Escalas de foco	Escala giratoria, fácil de cambiar del sistema imperial al métrico
Forma del iris	Circular a través de todos los topes
Coincidencia de colores	Compatible con LEITZ PRIME lentes