

# SUMMICRON-C



La série d'objectifs fixes SUMMICRON-C comprend 11 focales du 15 mm au 135 mm. Tous les objectifs ouvrent à T:2.0, sont compacts, ont un diamètre frontal de 95 mm et les mêmes dimensions (à l'exception du 15 mm et du 135 mm).

---

## LE RENDU CINÉMA DES IMAGES

Les optiques SUMMICRON-C offrent un rendu des couleurs authentique, des transitions vers le flou harmonieuses et une "netteté douce" qui capte aussi bien un visage qu'une architecture de manière naturelle et sensible. Les tons de peau restent doux et lisses tandis que les détails les plus nets sont précis ce qui fait de cet ensemble d'optiques cinéma une des séries la plus polyvalente du marché.

---

## COMPACTS, LÉGERS ET COMPATIBLES

Avec une longueur de seulement 101 mm à l'exception du 15 mm et le 135 mm qui mesurent 118 mm et un poids entre 1,2 kg et 1,8 kg par optique, les objectifs SUMMICRON-C offrent une belle image pour une taille très maniable qui convient bien aux tournages avec des petites caméras, à l'épaule ou avec des drones ou des stabilisateurs.

---

## GRAND DIAMÈTRE D'IMAGE ET LUMINOSITÉ UNIFORME

Les objectifs SUMMICRON-C ont été conçus pour couvrir les capteurs récents. Leur grand diamètre de 36 mm couvre facilement les formats ARRI Alexa Open Gate, ARRI Alexa LF (16:9 mode), RED Helium 8K S35 et Gemini 5K S35 sans vignettage, sans ombre dans les coins de l'image et sans perte de mise au point.

# SUMMICRON-C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Distance focale (mm)	15	18	21	25	29	35	40	50	75	100	135
Ouverture	T2.0 - T22 - fermeture complète										
Diamètre optique, couverture	36 mm										
Distance minimum (ft)	1'	1'	1'	1'	1'	1'2	1'6	2'	2'7	3'3	4'6
Distance minimum (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.36	0.45	0.6	0.8	1.0	1.35
Angle de champ horizontal "Super 35" 24.9 mm x 18.7 mm	79.4°	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.2°	34.6°	28°	18.9°	14.2°	10.5°
Poids (lb)	4.1	2.9	2.9	3.4	3.0	2.9	3.0	3.2	2.7	2.7	4.1
Poids (kg)	1.8	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2	1.2	1.8
Dimensions longueur (in/mm)	4.6"/118 mm	4.0"/101 mm									4.6"/118 mm



Type de monture	PL - acier inoxydable
Course de la mise au point	300°
Course du diaphragme	180°
Diamètre lentille frontale	95 mm/3.7" (excepté le 135 mm: 114 mm)
Balance des couleurs entre focales	Balance alignée
Pompage	Pas de pompage
Filtre avant	Non
Filtre arrière	Non
Alignement bague mise au point et diaphragme	Oui (pour toutes les focales)
Alignement des dimensions de la série	Oui (excepté le 15 mm et le 135 mm)