

# THALIA 65



Leitz THALIA 65は65mm デジタルフォーマットと65mmフィルムフォーマットのニーズに合わせ、20mmから180mmの計11本セットとなる。その中には24mm, 55mm, 120mmのマクロレンズ(2:1倍率)、90mm-T(ソフトフォーカスレンズ)も含まれる。

## 美の追求

Leitz THALIA 65は、Leica Sミディアムフォーマットレンズをベースにしている。何よりも人物を捉え、顔を柔らかく表現するように設計されている。古典的な肖像画スタイルで生命の暖かな輝きと美しいスキントーンを魅力的に表現する。

## 壮大に物語る

Leitz THALIA 65は65mmフィルム、ARRI Alexa 65/265、その他すべてのデジタル65フォーマットカメラをカバーする。これらの大きなフォーマットはTHALIAの持つ立体的表現を強調する一方で、レンズの性質は全てのカメラやフォーマットに表れる。iメタデータを備えた交換可能なPLまたは、LPLマウントはあらゆる撮影に対応する。2017年に初めて導入されたTHALIAはこれまで大小様々な撮影で使われており、一貫性のあるシリーズとして高い信頼を得ている。

# THALIA 65

## 技術仕様

|                                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 焦点距離 (mm)                          | 20     | 24    | 30    | 35    | 45    | 55    | 70    | 90    | 100   | 120   | 180   |
| 開放値                                | T3.6   | T3.6  | T2.9  | T2.6  | T2.9  | T2.8  | T2.6  | T2.2  | T2.2  | T2.6  | T3.6  |
| イメージサークル                           | 60mm   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 最短撮影距離 (ft)                        | 1'4"   | 7.8"  | 1'8"  | 1'10" | 2'    | 11.7" | 1'8"  | 3'    | 2'4"  | 22.5" | 5'    |
| 最短撮影距離 (m)                         | 0.4    | 0.2   | 0.5   | 0.55  | 0.6   | 0.3   | 0.5   | 0.9   | 0.7   | 0.57  | 1.5   |
| 水平画角 "Super 65"<br>59.9mm x 25.6mm | 112.2° | 96.9° | 84.1° | 75.4° | 62°   | 52.4° | 42.3° | 33.5° | 30.3° | 25.4° | 17.1° |
| 水平画角 "フルフレーム"<br>36mm x 24mm       | 83.9°  | 73.7° | 61.9° | 54.4° | 43.6° | 36.2° | 28.8° | 22.6° | 20.4° | 17.1° | 11.4° |
| 水平画角 "スーパー-35"<br>24.9mm x 18.7mm  | 63.3°  | 54.8° | 45.1° | 39.2° | 30.9° | 25.5° | 20.2° | 15.7° | 14.2° | 11.8° | 7.9°  |
| 重量 (lb)                            | 4.29   | 3.13  | 3.31  | 3.08  | 3.21  | 3.61  | 2.34  | 2.3   | 2.56  | 3.66  | 3.57  |
| 重量 (kg)                            | 1.95   | 1.42  | 1.50  | 1.40  | 1.46  | 1.64  | 1.06  | 1.04  | 1.16  | 1.66  | 1.62  |
| レンズ長 (in)                          | 5.2"   | 4.9"  | 5.2"  | 5.2"  | 5.2"  | 6.1"  | 4.9"  | 4.9"  | 4.9"  | 6.9"  | 6.1"  |
| レンズ長 (mm)                          | 131.5  | 124.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 154.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 175   | 154.5 |



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| レンズマウント            | PL, LPL                          |
| メタデータ              | Cooke/i                          |
| 前径                 | 95mm                             |
| 前フィルター径            | M92 x 1mmねじ込み (20 mmおよび24 mmを除く) |
| 後部フィルター            | ネットホルダー (20 mm を除く)              |
| フォーカス/アイリスリング位置の統一 | 全焦点距離                            |
| フォーカスリング回転角        | 270°                             |
| 絞り羽根               | 15                               |
| 絞り形状               | T値に関わらず円形                        |